



Anwendung

als Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Geeignet für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz und nicht für Erdverlegung geeignet.

Besonderheiten

- erhöht ölbeständiger Spezial-PVC-Außenmantel, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen gem. HD 22.1S3; VDE0472 T803 und UL 1581 T50.182
- LBS-frei/Silikonfrei (bei Produktion)
- durch UL/CSA Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitungen die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen erlaubt. -> Zweite Leitungsführung nicht notwendig
- UL/CSA approbierte Steuerleitung

Hinweise

- RoHS-konform
- konform zur 2006/95/EG Richtlinie („Niederspannungsrichtlinie“) CE.
- Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

Aufbau & Technische Daten

Leiter Werkstoff	Cu-Litze blank
Leiterklasse	nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff	PVC
Aderkennung	nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern mit GNGE ab 3 Adern
Verseilung	Adern in Lagen verseilt
Außenmantelwerkstoff	PVC
Mantelfarbe	grau, RAL 7001
Nennspannung	HAR: Uo/U 300/500 V; UL/CSA: 600 V
Prüfspannung	3 kV
Leiterwiderstand	nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
Isolationswiderstand	min. 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit	gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang
kleinster Biegeradius fest	4 x d
kleinster Biegeradius bewegt	12,5 x d
Betriebstemp. fest min/max	-40 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max	- 5 °C / +90 °C
Temperatur am Leiter max.	+ 70 °C im Betrieb; +150 °C im Kurzschlußfall
Brandverhalten	selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1; VW1; CSA FT1
Standard	in Anl. an HD 21.13 S1, DIN VDE 0281 T13; gem. UL-Style 2517/2587 und CSA C22.2 No. 210.2-M90
Approbation	UL-AWM Style 2587; CSA-AWM I A/B II A/B

Application

power, control and connecting cable in electrical facilities, for fixed laying and casually movement without tensile stress and without defined cable routing. Suitable for use in dry, humid and wet rooms (also water-oil mixture). Outdoor use only with UV-protection, no laying underground.

Special Features

- increased resistance to oil by special PVC outer sheath, largely resistant to acids and bases, acc. to HD 22.1S3; VDE0472 T803 and UL 1581 T50.182
- free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
- due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted
- UL/CSA approbated control cable

Remarks

- conform to RoHS
- conform to 2006/95/EC-Guideline CE.
- We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.

Structure & Specifications

conductor material	bare copper strand
conductor class	acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
core insulation	PVC
core identification	acc. to DIN VDE 0293 black cores with white numerals with GNYE from 3 cores
stranding	stranded in layers
outer sheath	PVC
sheath colour	grey, RAL 7001
rated voltage	HAR: Uo/U 300/500 V; UL/CSA: 600 V
testing voltage	3 kV
conductor resistance	acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
insulation resistance	min. 20 MΩ x km
current carrying capacity	acc. to DIN VDE, see technical Guidelines
min. bending radius fixed	4 x d
min. bending radius moved	12,5 x d
operat. temp. fixed min/max	-40 °C / +90 °C
operat. temp. moved min/max	- 5 °C / +90 °C
temp. at conductor	+ 70 °C in operation; +150 °C in case of short-circuit
burning behavior	self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1; VW1; CSA FT1
standard	similar to HD 21.13 S1, DIN VDE 0281 T13; acc. to UL style 2517/2587 and CSA C22.2 No. 210.2-M90
approvals	UL-AWM Style 2587; CSA-AWM I A/B II A/B

Art.-Nr. Item no.	Abmessung n x mm ² dimension n x mm ²	Außen-Ø mm outer-Ø mm	Cu-Zahl kg/km Cu index kg/km	Gewicht kg/km weight kg/km
1000062	2 X 0,5 (AWG 20)	5,7	9,6	45,0
1000063	3 G 0,5 (AWG 20)	6,1	14,4	54,0
1000072	4 G 0,5 (AWG 20)	6,6	19,2	65,0
1000074	5 G 0,5 (AWG 20)	7,2	24,0	78,0
1000087	7 G 0,5 (AWG 20)	7,9	33,6	97,0
1000089	12 G 0,5 (AWG 20)	10,2	57,6	164,0
1000090	18 G 0,5 (AWG 20)	12,1	86,4	234,0
1000093	25 G 0,5 (AWG 20)	13,9	120,0	313,0
1000094	34 G 0,5 (AWG 20)	16,0	163,0	418,0
1000095	2 X 0,75 (AWG 19)	6,1	14,4	54,0
1000098	3 G 0,75 (AWG 19)	6,5	21,6	65,0
1000099	4 G 0,75 (AWG 19)	7,1	28,8	80,0
1000100	5 G 0,75 (AWG 19)	7,8	36,0	97,0
1000115	7 G 0,75 (AWG 19)	8,5	50,4	121,0
1000116	12 G 0,75 (AWG 19)	11,0	86,4	204,0
1000117	18 G 0,75 (AWG 19)	13,0	130,0	292,0
1000126	25 G 0,75 (AWG 19)	15,1	180,0	397,0
1000132	34 G 0,75 (AWG 19)	17,4	245,0	531,0
1003939	2 X 1 (AWG 18)	6,4	19,2	58,0
1003804	3 G 1 (AWG 18)	6,8	28,8	68,0
1003869	4 G 1 (AWG 18)	7,4	38,4	86,0
1003870	5 G 1 (AWG 18)	8,2	48,0	105,0
1003805	7 G 1 (AWG 18)	8,9	67,2	136,0
1003806	12 G 1 (AWG 18)	11,7	115,0	227,0
1003807	18 G 1 (AWG 18)	13,8	173,0	336,0
1003808	25 G 1 (AWG 18)	15,9	240,0	464,0
1000141	34 G 1 (AWG 18)	18,4	326,0	618,0
1003817	2 X 1,5 (AWG 16)	7,0	28,8	73,0
1003818	3 G 1,5 (AWG 16)	7,6	43,2	90,0
1003809	4 G 1,5 (AWG 16)	8,2	57,6	111,0
1003810	5 G 1,5 (AWG 16)	9,0	72,0	131,0
1003811	7 G 1,5 (AWG 16)	10,1	101,0	172,0
1003812	12 G 1,5 (AWG 16)	13,3	173,0	324,0
1003813	18 G 1,5 (AWG 16)	16,0	259,0	485,0
1003819	25 G 1,5 (AWG 16)	19,0	360,0	625,0
1000148	34 G 1,5 (AWG 16)	21,9	490,0	881,0
1003940	2 X 2,5 (AWG 14)	8,2	48,0	99,0
1003820	3 G 2,5 (AWG 14)	8,6	72,0	126,0
1003814	4 G 2,5 (AWG 14)	9,4	96,0	157,0
1003815	5 G 2,5 (AWG 14)	10,4	120,0	194,0
1003816	7 G 2,5 (AWG 14)	11,6	168,0	250,0
1003905	12 G 2,5 (AWG 14)	16,0	288,0	452,0
1000151	18 G 2,5 (AWG 14)	19,2	432,0	681,0
1000159	25 G 2,5 (AWG 14)	23,2	600,0	956,0
1000169	34 G 2,5 (AWG 14)	24,4	816,0	1.236,0

Art.-Nr. Item no.	Abmessung n x mm ² dimension n x mm ²	Außen-Ø mm outer-Ø mm	Cu-Zahl kg/km Cu index kg/km	Gewicht kg/km weight kg/km
1003120	3 G 4 (AWG 12)	11,0	115,0	232,0
1001840	4 G 4 (AWG 12)	12,5	154,0	298,0
1001647	5 G 4 (AWG 12)	13,3	192,0	358,0
1003084	7 G 4 (AWG 12)	15,0	269,0	460,0
1003569	3 G 6 (AWG 10)	12,9	173,0	360,0
1002410	4 G 6 (AWG 10)	14,2	231,0	402,0
1001627	5 G 6 (AWG 10)	15,9	288,0	484,0
1003570	7 G 6 (AWG 10)	17,6	403,0	540,0
1003571	3 G 10 (AWG 8)	16,3	288,0	535,0
1001715	4 G 10 (AWG 8)	17,4	384,0	653,0
1001872	5 G 10 (AWG 8)	19,1	480,0	709,0
1003196	7 G 10 (AWG 8)	21,0	672,0	917,0
1003572	3 G 16 (AWG 6)	19,8	461,0	810,0
1001873	4 G 16 (AWG 6)	21,9	615,0	1.045,0
1003573	5 G 16 (AWG 6)	24,3	768,0	1.260,0
1003574	3 G 25 (AWG 4)	24,8	720,0	1.180,0
1001893	4 G 25 (AWG 4)	25,6	960,0	1.501,0
1003575	5 G 25 (AWG 4)	28,8	1.200,0	1.853,0
1003576	3 G 35 (AWG 2)	28,8	1.008,0	1.590,0
1001892	4 G 35 (AWG 2)	29,5	1.344,0	2.123,0
1003577	5 G 35 (AWG 2)	32,4	1.680,0	2.612,0
1002903	4 G 50 (AWG 1)	35,7	1.920,0	2.898,0
1003578	4 G 70 (AWG 2/0)	43,0	2.688,0	4.011,0
1003579	4 G 95 (AWG 3/0)	47,2	3.648,0	5.430,0
1002748	4 G 120 (AWG 4/0)	54,2	4.608,0	6.290,0