


für flexible und feste Verlegung
4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare

for flexible and fixed laying
4 supply cores + 2 shielded pairs



Anwendung

als geschirmte Motoranschlussleitung mit Steueradern für z.B. Thermofühler und Bremsen und zur EMV-gerechten Verkabelung zwischen Motor und Frequenzumrichter für normale elektrische und mechanische Anforderungen für flexible und feste Verlegung.

Application

shielded power cable with control cores for e.g. temperature sensors or brake for normal mechanical and electrical requirements for flexible and fixed laying.

Besonderheiten

- flammwidrig und selbstverlöschend
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
- LABS - frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Special Features

- flame-retardant and self-extinguishing
- largely resistant to oil, grease, coolant fluids and lubricants
- PWIS-free, free from substances that might impair surface wetting in the painting process

Hinweise

- RoHS-konform
- konform zur 2006/95/EG Richtlinie („Niederspannungsrichtlinie“) CE
- optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
- UL/CSA-approbrierte Varianten s. Kapitel 05.02
- Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

Remarks

- conform to RoHS
- conform to 2006/95/EC-Guideline
- optimal cost-value ratio
- for UL/CSA-approved types see chapter 05.02
- We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.

Aufbau & Technische Daten

Leiter Werkstoff	Cu-Litze blank
Leiterklasse	nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff	Leistungsadern: PVC / Steueradern: PE
Aderkennung	Leistungsadern: SW mit Ziffern 1, 2, 3 und GNGE; Steueradern: Paare 0,34 mm²: BR/WS, GN/GE Steueradern: Paare ab 0,75 mm² SW mit Ziffern 5, 6 und 7, 8
Abschirmung	Steueradern mit Cu-Geflecht, Schirmdämpfung ≥ 55 dB
Gesamtschirm	Cu-Geflecht verzinkt, opt. Bedeckung ca. 85%
Außenmantelwerkstoff	PVC
Mantelfarbe	grau (RAL 7001)
Aufdruck	ja
Nennspannung	Leistungsadern: Uo/U 600V/1.000V; Steueradern: 350/350 V
Prüfspannung	Ader/Ader: 4.000 V; Ader/Schirm: 2.000 V
Leiterwiderstand	bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
Isolationswiderstand	bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit	nach DIN VDE 0100
kleinster Biegeradius fest	5 x d
kleinster Biegeradius bewegt	7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max	-30 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max	- 5 °C / +70 °C
Brandverhalten	nach VDE 0482-332-2-1 bzw. DIN EN 60332-2-1, selbstverlöschend und flammwidrig
Standard	nach DIN VDE 0207, 0250, 0293, 0295, 0472, 0812 bzw. IEC

Structure & Specifications

conductor material	bare copper strand
conductor class	acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 and IEC 60228 cl. 5
core insulation	supply cores: PVC / control cores: PE
core identification	supply cores: BK with numerals 1, 2, 3 and GNYE; control cores: pairs 0,34 mm²: BN/WH, GN/YE control cores: pairs up to 0,75 mm² BK with numerals 5, 6 und 7, 8
shield	control cores with copper braid, shield attenuation ≥ 55 dB
shield	copper braid tinned, opt. coverage appr. 85%
outer sheath	PVC
sheath colour	grey (RAL 7001)
printing	yes
rated voltage	supply cores: Uo/U 600V/1.000V; control cores: 350/350 V
testing voltage	core/core: 4.000 V; core/shield: 2.000 V
conductor resistance	at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 and IEC 60228 cl. 5
insulation resistance	at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
current carrying capacity	acc. to DIN VDE 0100
min. bending radius fixed	5 x d
min. bending radius moved	7,5 x d
operat. temp. fixed min/max	-30 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max	- 5 °C / +70 °C
burning behavior	acc. to VDE 0482-332-2-1 and DIN EN 60332-2-1, self-extinguishing and flame-retardant
standard	acc. to DIN VDE 0207, 0250, 0293, 0295, 0472, 0812 resp. IEC

für flexible und feste Verlegung
4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare

for flexible and fixed laying
4 supply cores + 2 shielded pairs

Art.-Nr.	Abmessung n x mm ²	Außen-Ø mm	Cu-Zahl kg/km	Gewicht kg/km
Item no.	dimension n x mm ²	outer-Ø mm	Cu index kg/km	weight kg/km
1501019	4 G 0,75 + 2 X (2 X 0,34)	11,0	108,0	210,0
1502900	4 G 1 + 2 X (2 X 0,75)	11,7	165,0	295,0
1501020	4 G 1,5 + 2 X (2 X 0,75)	12,8	186,0	325,0
1501022	4 G 2,5 + 2 X (2 X 0,75)	14,9	231,0	413,0
1501023	4 G 4 + 2 X (2 X 1)	16,6	309,0	525,0
1501024	4 G 6 + 2 X (2 X 1)	17,7	375,0	651,0
1501025	4 G 10 + 2 X (2 X 1)	22,0	576,0	1.000,0
1501026	4 G 16 + 2 X (2 X 1)	25,0	826,0	1.345,0

Art.-Nr.	Abmessung n x mm ²	Außen-Ø mm	Cu-Zahl kg/km	Gewicht kg/km
Item no.	dimension n x mm ²	outer-Ø mm	Cu index kg/km	weight kg/km
1501027	4 G 25 + 2 X (2 X 1,5)	29,0	1.197,0	1.745,0
1501028	4 G 35 + 2 X (2 X 1,5)	32,5	1.642,0	2.300,0